

Macetes Básicos 01

UDERSON LUIS FERMINO

Sumario:

Este artigo trata uma serie de macetes básicos dentro do SAP R/3, este é uma das serie de artigos que tem como objetivos, dar dicas simples.

Sobre o Autor:

Uderson Luis Fermino, formado em Ciências da Computação pela Faculdade de Pesquisa e Ensino IPEP, atua no mercado mais de 6 anos como desenvolvedor Java nas plataformas: (J2SE, J2EE e J2ME), com participação em grandes projetos envolvendo estas tecnologias. É consultor ABAP com experiências em REPORT, ALV (GRID, LIST, BLOCK, OO, TREE, HIERARQUICK), IDOC, ALE, ONLINE, SAPSCRIPT, SMARTFORM, NETWEAVER (JCO, BSP, WebDynpro).

Email:

Uderson@gmail.com

Macetes Básicos 01

UDERSON LUIS FERMINO

Tabelas

Todas as tabelas criadas através do SAP são disponibilizadas primeiramente no sistema depois que é criada no banco de dados. Ao criar uma tabela através da transação SE11, o sistema SAP R/3, registra esta tabelas em algumas tabelas de controle.

DD02L – Tabelas que contém as informações de controle de cabeçalho da tabelas. Tabelas através da SE11. Veja que legal, uma tabelas que controla tabelas, RS.

Tabela transp.

DD02L

ativo

Descrição breve

Tabelas SAP

Características

Entrega e atualização

Campos

Enters.possíveis/verificação

Campos moeda/quantidade





 Aj.p/pes.

Tipo incorporad

1 / 31

Campo	Chv	Val...	Elemento dados	Tipo de...	Compr	Casa...	Descrição breve
TABNAME	☒	☒	TABNAME	CHAR	30		0 Nome da tabela
AS4LOCAL	☒	☒	AS4LOCAL	CHAR	1		0 Stand de ativação de um objeto repository
AS4VERS	☒	☒	AS4VERS	NUMC	4		0 Versão da entrada (não utilizada)
TABCLASS	☐	☐	TABCLASS	CHAR	8		0 Categoria de tabela
SQLTAB	☐	☐	SQLAPPTAB	CHAR	30		0 Nome de uma tabela SQL ou de uma tabela append
DATMIN	☐	☐	DATMIN	NUMC	10		0 Número mínimo de entradas
DATMAX	☐	☐	DATMAX	NUMC	10		0 Número máximo de entradas
DATAVG	☐	☐	DATAVG	NUMC	10		0 Número de entradas em média
CLIDEP	☐	☐	CLIDEP	CHAR	1		0 Código: dependente de mandante
BUFFERED	☐	☐	BUFFERED	CHAR	1		0 Código para autorização de armazenamento em buffer
COMPRFLAG	☐	☐	COMPREX	CHAR	1		0 Código, se campos são comprimidos
LANGDEP	☐	☐	LANGDEP	CHAR	1		0 Dependência de idioma
ACTFLAG	☐	☐	ACTFLAG	CHAR	1		0 Flag de ativação
APPLCLASS	☐	☐	APPLCLASS	CHAR	4		0 Classe de aplicação para objetos DD (não utilizada)

Tabela de pesquisa	DD02L	Tabelas SAP																									
Nº ocorrências	1																										
TmpExec.	0	Nº máx. ocorrências 500																									
Detalhe																											
Tabela	Ak	Vers	Ctg.tab.	P/C	Entr.mín.	Entr.máx.	Nº entr.	M	P	C	I	Ak	Aplic	TpAtiv	Autor	Data	Hora	I	A	C	R	G	P	Tp.	StA	Mux	UtProxy
DD02L	A		TRANSP										SDIC	1	SAP	07.11.2003	09:44:22	DE		W							X

Macetes Básicos 01

UDERSON LUIS FERMINO

Função para coletar as informações:

DD_TABL_GET

Teste p/grupo de funções	SDTB
Módulo de função	DD_TABL_GET
Maiúsculas/minúsculas	☐
Sist.dest.RFC:	

Parâmetro importação	Valor
GET_STATE	M
LANGU	PT
PRID	0
TABL_NAME	DD02L
WITHTEXT	
ADD_TYPEINFO	X
USE_CACHE	
TRACELEVEL	0

Tabelas	Valor
---------	-------

DD03L – Campos da tabelas (itens).

DD04L – Elementos de Dados.

Domino – Tabelas que disponibiliza valores em forma de listas.

DD07L – Valores de um domínio.

Ex.: SE11

Domínio	YTRANSAÇÃO	ativo
Descrição breve	Views	

Caracts.

Definição

Interv.vals.

Vals.indiv.

Val.fixo	Descrição breve
YFI0006	Extração de arquivo PEFIM
YFI0008	Relatorio Serasa Envio
YFI0011	Arquivo Retorno
YFI0012	Arquivo envio Retorno

Tabelas

Macetes Básicos 01

UDERSON LUIS FERMINO

Teste p/grupo de funções	SDEX
Módulo de função	DD_DOMVALUES_GET
Maiúsculas/minúsculas	☐
Tmp.exec.:	86 Microsegundos
Parâmetro importação	Valor
DOMNAME TEXT LANGU BYPASS_BUFFER	YTRANSACAO
Parâms.export.	Valor
RC	0
Tabelas	Valor
DD07V_TAB Resultado:	 0 Entradas  4 Entradas

Request:

Existe momento que necessitamos saber em que requets estão alguns objetos amarrados, para isso basta conhecer as tabelas que fazem o gerenciamento deste tipo de informação.

- E070 – Tabelas de controle, com esta tabela é possível verificar as request através de data, titular, status e tipo
- E07T – Tabelas de descrições textuais das request
- E071 – Tabela de itens contém informações sobre objetos que estão nas request.